

**LANA GATTO**



**PAILLETTES**

## Taglie: 42-44 (46-48)

La spiegazione è data in due taglie. Le misure fra parentesi si riferiscono alla taglia più grande; quando è indicata una sola misura questa si riferisce a tutte le taglie.

**Difficoltà:** media

## OCCORRENTE

- 9 (11) gomitoli da g 25 (195 metri) di filato Paillettes colore rosa n. 8933 (100% Poliestere)
- Un paio di ferri n. 3½
- Un ago da lana

## PUNTI IMPIEGATI

Punto coste 2/2 (2 m. diritte e 2 m. rovesce alternate e incolonnate) - Maglia rasata diritta e rovescia

PUNTO TRAFORATO N. 1: (si lavora su 14 m. )

**1° ferro:** 2 m. insieme a rovescio, 1 gettato, 10 m. diritte, 1 gettato, 1 accavallata semplice (= passare 1 m. a diritto senza lavorarla, lavorare 1 m. diritta, poi accavallare la m. passata su quella lavorata). **2° ferro:** 13 m. rovesce, 1 m. diritta. Ripetere sempre questi 2 ferri.

PUNTO TRAFORATO N. 1 CON DIMINUZIONI:

(si lavora su 16 m.)

**1° ferro:** 3 m. insieme a rovescio, 1 gettato, 10 m. diritte, 1 gettato, 1 accavallata doppia (= passare 2 m. a diritto senza lavorarle, lavorare 1 m. diritta, poi accavallare le 2 m. passate sulla m. lavorata). **2° ferro:** 13 m. rovesce, 1 m. diritta.

PUNTO TRAFORATO N. 2: (si lavora su 14 m.)

**1° ferro:** 2 m. insieme a diritto, 1 gettato, 10 m. diritte, 1 gettato, 2 m. insieme a rovescio. **2° ferro:** 1 m. diritta, 13 m. rovesce. Ripetere sempre questi 2 ferri.

PUNTO TRAFORATO N. 2 CON DIMINUZIONI:

(si lavora su 16 m.)

**1° ferro:** 3 m. insieme a diritto, 1 gettato, 10 m. diritte, 1 gettato, 3 m. insieme a rovescio. **2° ferro:** 1 m. diritta, 13 m. rovesce.

## CAMPIONE - IMPORTANISSIMO

### PRIMA DI INIZIARE IL CAPO

cm 10 x 10 lavorati a m. rasata diritta con i ferri n. 3½ sono pari a 27 m. e 39 ferri.

## ESECUZIONE

**Dietro:** con i ferri n. 3½ avviare 124 (138) m. e lavorare come segue: 18 (21) m. a m. rasata rovescia, 14 m. a punto traforato n. 1, 60 (68) m. a m. rasata diritta, 14 m. a punto traforato n. 2, 18 (21) m. a m. rasata rovescia.

A cm 4 di altezza totale, pari a 16 ferri, lavorare **2 ferri** come segue: **1° ferro:** 17 (20) m. a m. rasata rovescia, 16 m. a punto traforato n. 1 con diminuzioni, 58 (66) m. a m. rasata diritta, 16 m. a punto traforato n. 2 con diminuzioni, 17 (20) m. a m. rasata rovescia [= 120 (134) m.]. Nel **ferro seguente** lavorare le m. come si presentano. Lavorare 14 ferri con l'impostazione iniziale senza diminuzioni, tenendo presente che ci sarà 1 m. in meno a m. rasata rovescia ai lati e 2 m. in meno a m. rasata diritta al centro. Lavorare poi 2 ferri come segue: **1° ferro:** 16 (19) m. a m. rasata rovescia, 16 m. a punto traforato n. 1 con diminuzioni, 56 (64) m. a m. rasata diritta, 16 m. a punto traforato n. 2 con diminuzioni, 16 (19) m. a m. rasata rovescia [= 116 (130) m.]. Nel **ferro seguente** lavorare le m. come si presentano. Ripetere gli ultimi 16 ferri altre 4 volte, tenendo presente che in ogni ferro con diminuzioni si dovrà lavorare 1 m. in meno a m. rasata rovescia ai lati e 2 m. in meno a m. rasata diritta al centro. Al termine delle diminuzioni rimangono: 12 (15) m. a m. rasata rovescia, 14 m. a punto traforato n. 1, 48 (56) m. a m. rasata diritta, 14 m. a punto traforato n. 2 e 12 (15) m. a m. rasata rovescia. A cm 40 (45) di altezza totale, pari a 156 (176) ferri, per gli scalfi, intrecciare ai lati 6 (8) m., quindi proseguire come segue: 6 (7) m. a m. rasata rovescia, 14 m. a punto traforato n. 1, 48 (56) m. a punto coste 2/2 iniziando e terminando con 3 m. rovesce, 14 m. a punto traforato n. 2, 6 (7) m. a m. rasata rovescia. Eseguiti 4 ferri dall'inizio degli scalfi, iniziare le diminuzioni per completare gli scalfi, diminuendo 1 m. sulle prime e ultime 2 m. lavorate a coste 2/2, ogni 4 ferri per 10 (11) volte. Al termine delle diminuzioni rimarranno 28 (34) m. a punto coste 2/2 al centro del lavoro. A cm 60 (67) di altezza totale, pari a 234 (262) ferri, intrecciare le m. rimaste.

**Davanti:** si lavora come il dietro fino a cm 49 (55) di altezza totale, pari a 192 (214) ferri, dopo aver diminuito per gli scalfi le m. ai lati delle coste per 8 (9) volte in totale. Per lo scollo, intrecciare le 36 (40) m. centrali e terminare le parti separatamente, diminuendo ancora, ai lati dello scollo e all'interno di 3 m. che si lavoreranno a m. rasata diritta, 1 m. ogni 2 ferri per 8 volte. A cm 60 (67) di altezza totale, pari a 234 (262) ferri, intrecciare le 10 (12) m. rimaste per ciascuna spalla.

## CONFEZIONE

Cucire i fianchi e le spalline.

**Nota:** lavare il capo con cura a basse temperature, con pochissimo ammorbidente e lasciarlo asciugare steso su una superficie piana, senza mai appenderlo.