



ML

MAGIA DELLA LANA

LANA GATTO®

ALL'ARIA APERTA
Autunno/Inverno
2023-2024

ALL'ARIA APERTA
Autunno/Inverno
2023-2024

LANA GATTO®

MADE IN ITALY



MAGIA DELLA LANA

SUPER SOFT p. 14



MAGIA DELLA LANA

CATENA SOFT p. 14



MAGIA DELLA LANA

NEW BABY ALPACA 70
AREQUIPA p. 14



CAMEL HAIR p. 15

MAGIA DELLA LANA



CLASS p. 15

MAGIA DELLA LANA



MAGIA DELLA LANA

MAXI SOFT p. 16



MAGIA DELLA LANA

CAMEL HAIR p. 16

AREQUIPA p. 17

MAGIA DELLA LANA



MAGIA DELLA LANA



MAGIA DELLA LANA

SUPER SOFT p. 18



MAGIA DELLA LANA

SUPER SOFT p. 18

Accessori bluette

Difficoltà: facile

Misure mezzi guanti: circa cm 17 di circonferenza e cm 22 di altezza.

Misure fascia: circa cm 50 di circonferenza e cm 9 di altezza

OCCORRENTE

- 2 gomitoli da g 50 (125 metri) di filato Super Soft (100% Pura Lana Vergine Merino Extrafine Irrestringibile) n. 14650
- Ferri n. 6 • Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI

COSTE 1/2: 1 m. rovescia e 2 m. diritte alternate e incolonnate.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO PRIMA DI INIZIARE IL CAPO

A lavoro vaporizzato
cm 10 x 10 a coste 1/2 = 23 m. e 23 ferri.

ESECUZIONE MEZZI GUANTI

Mezzo guanto destro: avviare 37 m. e lavorare 14 ferri a coste 1/2. **15° ferro:** 13 m. a coste 1/2, intrecciare 2 m. (= occhiello), 22 m. a coste 1/2. **16° ferro:** 22 m. a coste 1/2, avviare a nuovo 2 m. (= occhiello), 13 m. a coste 1/2. Eseguiti 50 ferri in totale intrecciare le m.

Mezzo guanto sinistro: si lavora come il destro, ma in senso inverso. Eseguire la cucitura, chiudendo così ciascun mezzo guanto in tondo.

ESECUZIONE FASCIA

Avviare 23 m. e, iniziando con 2 m. diritte, lavorare a coste 1/2 per cm 50, quindi intrecciare. Eseguire la cucitura, chiudendo così la fascia in tondo.

Sciarpa con pompon

Difficoltà: media

Misure: circa cm 22 di larghezza e cm 180 di lunghezza

OCCORRENTE

- 6 gomitoli da g 50 (125 metri) di filato Catena Soft (40% Cotone, 37% Lana Merino Extrafine, 23% Baby Alpaca) n. 30536
- Ferri n. 6 • Ferro ausiliario
- Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata rovescia
TRECCIA: (si lavora su 6 m.)

1° ferro: 6 m. diritte. **2° ferro e ferri pari:** 6 m. rovesce. **3° ferro:** 6 m. incrociate a sinistra (= mettere 3 m. in sospenso davanti al lavoro, 3 m. diritte, poi a diritto le 3 m. in sospenso). **5° e 7° ferro:** 6 m. diritte. Ripetere sempre questi 8 ferri.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO PRIMA DI INIZIARE IL CAPO

A lavoro vaporizzato
cm 10 x 10 a trecce = 26 m. e 23 ferri.

ESECUZIONE

Avviare 58 m. e impostare il lavoro come segue: 2 m. a maglia rasata rovescia, (6 m. a treccia, 2 m. a maglia rasata rovescia) per 6 volte, 6 m. a treccia e 2 m. a maglia rasata rovescia. A circa cm 180 di altezza totale, intrecciare le m. Eseguire 4 pompon di circa cm 5 di diametro, quindi fissarli alle estremità dei lati corti, come da foto.

Berretto e sciarpa

Difficoltà: media

Misure berretto: circa cm 47 di circonferenza e cm 29 di altezza

Misure sciarpa: circa cm 54 di larghezza e cm 130 di altezza misurati nella punta più alta

OCCORRENTE BERRETTO

- 2 gomitoli da g 50 (150 metri) di filato Arequipa (55% Cotone, 23% Alpaca, 22% Lana) n. 30590 • Ferri n. 5 • Ago da lana

OCCORRENTE SCIARPA

- 3 gomitoli da g 50 (125 metri) di filato New Baby Alpaca 70 (70% Baby Alpaca, 30% Lana Merino Extrafine) n. 30192 • Ferri n. 5
- Spilloni raccogliamaglie • Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI

Coste 2/2 - Maglia rasata - Maglia legaccio

CAMPIONI - IMPORTANTISSIMI PRIMA DI INIZIARE I CAPI

A lavoro vaporizzato
Berretto: cm 10 x 10 lavorati a coste 2/2 con il filato messo doppio = 18 m. e 24 ferri.
Sciarpa: cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata = 16 m. e 22 ferri.

ESECUZIONE BERRETTO

Si lavora con il filato messo doppio. Avviare 86 m. (= 22 coste a diritto) e lavorare a coste 2/2 per cm 24. **Ferro seguente:** (diritto del lavoro) saltando la 1ª e l'ultima costa a diritto, lavorare insieme a diritto le 2 m. di una costa sì e una no (= 76 m.). **Ferro seguente:** lavorare le m. come si presentano. **Ferro seguente:** lavorare insieme a diritto le 2 m. delle coste a diritto saltate nel ferro precedente (= 66 m.). **Ferro seguente:** lavorare le m. come si presentano. **Ferro seguente:** lavorare insieme a rovescio le 2 m. di una costa sì e una no (= 55 m.). **Ferro seguente:** lavorare le m. come si presentano. **Ferro seguente:** lavorare insieme a rovescio le 2 m. delle coste a rovescio saltate nel ferro precedente (= 45 m.). **Ferro seguente:** lavorare le m. come si presentano. **Ferro seguente:** lavorare 2 m. insieme a diritto per tutto il ferro (= 23 m.). **Ferro seguente:** lavorare le m. come si presentano. **Ferro seguente:** lavorare 2 m. insieme a diritto per tutto il ferro (= 12 m.). **Ferro seguente:** lavorare le m. come si presentano. Lasciare le m. in sospenso e tagliare il filo, lasciando una lunga gugliata. Infilare la gugliata nell'ago da lana e passarla nelle 12 m. rimaste. Tirare il filo per chiudere il lavoro, quindi fissarlo sul rovescio del lavoro. Eseguire quindi la cucitura per cm 18 sul rovescio e per cm 10 sul diritto per poterlo rivoltare.

ESECUZIONE SCIARPA

Avviare 87 m. e, dopo aver lavorato il bordo di 4 ferri a maglia legaccio, proseguire a maglia rasata, lavorando ai lati 2 m. a maglia legaccio per i bordi laterali, e a ferri accorciati, riprendendo 8 m. per 10 volte e 7 m. per 1 volta. Riprese tutte le m., diminuire ai lati, all'interno delle m. dei bordi, 1 m. nel ferro seguente sul diritto del lavoro. Ripetere le diminuzioni ogni 8 ferri altre 26 volte e ogni 4 ferri per 16 volte. Contemporaneamente alla 4ª diminuzione, eseguire i 6 passanti separatamente lavorando come segue: 2 m. diritte (= bordo), 1 accavallata semplice (= 4ª diminuzione), 10 m. diritte. Lasciare le altre m. in sospenso. Voltare il lavoro e proseguire solo su queste prime m. per altri 17 ferri; lasciare le m. in sospenso. * Riprendere le 11 m. seguenti e lavorare a maglia rasata per altri 17 ferri *, ripetere da * a * per 5 volte. Riprendere le ultime 13 m. e lavorare così: 10 m. diritte, 2 m. insieme a diritto (= 4ª diminuzione), 2 m. diritte (= bordo). Terminati i passanti, riunire le m. e proseguire le impostazioni date. Quando il numero delle m. si riduce a 3 proseguire a maglia legaccio, poi chiudere la m. rimasta.

Collo con cappuccio

Difficoltà: media

Misure: circa cm 32 di larghezza e cm 54 di altezza

OCCORRENTE

- 3 gomitoli da g 50 (125 metri) di filato Camel Hair (60% Lana Merino Extrafine, 40% Cammello Irrestringibile) n. 8429
- Ferri n. 4½ • Spillone raccogliamaglie
- Uncinetto n. 4,00 • Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI

CON I FERRI: coste 1/1 - Maglia legaccio
CON L'UNCINETTO: catenella

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO PRIMA DI INIZIARE IL CAPO

A lavoro vaporizzato
cm 10 x 10 a maglia legaccio = 18 m. e 34 ferri.

ESECUZIONE

Con i ferri avviare 80 m. e lavorare a coste 1/1 per cm 20. Per il cappuccio dividere il lavoro a metà e proseguire sulle due parti separatamente.

1ª parte: proseguire a maglia legaccio, sulle prime 40 m. del bordo (lasciare le altre in sospenso), aumentando a destra, internamente alle prime 2 m., 1 m. ogni 2 ferri per 6 volte e 1 m. ogni 4 ferri per 7 volte e, a sinistra internamente alle ultime 2 m., 1 m. ogni 2 ferri per 5 volte (eseguire 1 aumento intercalato = 58 m.). A cm 54 di altezza totale intrecciare. Iniziando dal bordo, all'interno della 1ª m., lavorare per tutta l'altezza 1 riga a punto catenella.

2ª parte: si lavora allo stesso modo. Eseguire la cucitura lungo il lato esterno della nuca e i lati del bordo. In corrispondenza della parte superiore del cappuccio, eseguire la cucitura dei primi cm 8 sul diritto (= parte da rivoltare, prima della riga a punto catenella).

Balaclava

Difficoltà: impegnativa

Misure: circa cm 51 di circonferenza collo - cm 42 cappuccio e cm 45 di altezza

OCCORRENTE

- 2 gomitoli da g 50 (125 metri) di filato Class (80% Lana Merino Extrafine, 20% Angora Irrestringibile) n. 5225 • Ferri e ferri circolari n. 6
- Segnamaglie • Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI

Coste 1/1 - Maglia legaccio - Maglia rasata
MAGLIA RASATA IN TONDO: tutti i giri a diritto.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO PRIMA

DI INIZIARE IL CAPO A lavoro vaporizzato
cm 10 x 10 a maglia rasata = 14 m. e 22 ferri.

ESECUZIONE

1ª parte: avviare 63 m. e, per il bordo, lavorare le prime e le ultime 2 m. a maglia legaccio e le m. centrali a coste 1/1. Dopo 4 ferri, proseguire a maglia rasata, lavorando le m. ai lati a maglia legaccio. A cm 5 di altezza totale, lasciare le m. in sospeso.

2ª parte: si lavora allo stesso modo.

Collo: riunire le due parti sui ferri circolari e lavorare 2 giri a maglia rasata, lavorando 1 m. a maglia legaccio in corrispondenza delle 4 m. a maglia legaccio degli spacchetti. Nel **giro seguente** inserire 6 segnamaglie: il 1° per indicare l'inizio del giro e altri 5 a 21 m. di distanza l'uno dall'altro. Lavorare ancora 1 giro, poi nel giro seguente diminuire 1 m. ai lati di ogni segnamaglia (= 12 m. diminuite; a destra lavorare 1 accavallata semplice e a sinistra 2 m. insieme a diritto). Ripetere le diminuzioni ogni 4 giri altre 3 volte (= 78 m.). Fare **2 giri** senza diminuzioni e, nel **giro seguente**, diminuire 1 m. sovrapposta alle diminuzioni ottenute con le 2 m. insieme a diritto (= 72 m.). Proseguire a maglia rasata, fino a cm 21 di altezza totale, quindi nel **giro seguente** per l'apertura davanti lavorare come segue: 10 m. diritte, mettere in sospeso 16 m., 46 m. diritte. Per il **cappuccio** proseguire in ferri di andata e ritorno a maglia rasata, lavorando la 1ª e l'ultima m. a maglia legaccio, diminuendo ai lati dell'apertura, all'interno di 4 m., 1 m. ogni 2 ferri per 4 volte (a destra lavorare 2 m. insieme a diritto e a sinistra 1 accavallata semplice). Contemporaneamente, per **sagomare la nuca**, aumentare ai lati delle 2 m. centrali, 1 m. ogni 2 ferri per 5 volte a destra e per 6 volte a sinistra (per ogni aumento eseguire 1 aumento intercalato; = 59 m.). Proseguire senza aumenti e diminuzioni, fino a cm 22 dall'inizio del cappuccio, quindi ai lati della m. centrale diminuire 1 m. ogni 2 ferri per 3 volte (a destra lavorare 2 m. insieme a diritto e a sinistra 1 accavallata semplice). Nel ferro seguente lavorare insieme a diritto le 3 m. centrali, quindi lasciare le m. in sospeso. Piegare il cappuccio a metà e unire le m. a punto maglia con l'ago.

Bordo: sul diritto del lavoro, con i ferri circolari riprendere 108 m. lungo tutta l'apertura e lavorare a coste 1/1 per cm 6; lasciare le m. in sospeso. Piega-

re il bordo ottenuto a metà e fissare le m., una a una, a punto indietro, cercando di tenere la tensione del filo molto regolare.

Sciarpa con frange

Difficoltà: media

Misure: circa cm 12 di larghezza e cm 110 di altezza.

OCCORRENTE

• 8 gomitoli da g 50 (90 metri) di filato Maxi Soft (100% Pura Lana Vergine Merino Extrafine Irrestringibile) n. 14468 • Ferri n. 9 • Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI

PUNTO BRIOCHES: (si lavora su 16 m.)

Ferro di base: 1 m. diritta, * 1 gettato, passare 1 m. a rovescio senza lavorarla, 2 m. insieme a diritto *, ripetere da * a * per tutto il ferro. **1° ferro:** * 1 gettato, passare 1 m. a rovescio senza lavorarla, lavorare insieme a diritto il gettato e la m. passata del ferro precedente *, ripetere da * a * per tutto il ferro e terminare lavorando 1 gettato e passando 1 m. a rovescio senza lavorarla. Ripetere sempre il 1° ferro.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO PRIMA**DI INIZIARE IL CAPO**

A lavoro vaporizzato
cm 10 x 10 a punto brioches con il filato messo doppio = 10 m. in larghezza.

ESECUZIONE

Con i ferri e il filato messo doppio, avviare 16 m. e lavorare a punto brioches per circa cm 200, quindi intrecciare. Con delle gugiolate di filo, eseguire **8 nappine** di circa cm 28, quindi fissarne 4, come da foto, in corrispondenza di ciascun lato corto. Pareggiare le lunghezze con le forbici.

Bandana collo

Difficoltà: impegnativa

Misure: circa cm 45 di circonferenza e cm 30 di altezza

OCCORRENTE

• 1 gomitolo da g 50 (125 metri) di filato Camel Hair (60% Lana Merino Extrafine, 40% Cammello Irrestringibile) n. 5402
• Ferri n. 5 • Ferro ausiliario
• Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI

Maglia legaccio - Maglia rasata
FERRI ACCORCIATI CON MAGLIA AVVOLTA: prima di voltare il lavoro dopo aver lavorato il numero di m. indicato nell'esecuzione, lavorare 1 m. avvolta a rovescio oppure a diritto.

Maglia avvolta a diritto: portare il filo davanti il lavoro, passare la maglia seguente sul ferro destro prendendola a rovescio e riportare il filo dietro il lavoro, inserire il ferro sinistro nella maglia passata e riportarla sul ferro sinistro (si formerà così una barretta di filo alla base) e voltare il lavoro (il filo si troverà nella giusta posizione per lavorare a rovescio nel ferro seguente). Nel ferro seguente riprendere il filo e lavorare la maglia come segue: inserire il ferro destro sotto il filo avvolto dal davanti verso il dietro e portarlo sul ferro sinistro dietro alla maglia avvolta, passandolo sopra la maglia in modo da nascondere il più possibile sul diritto del lavoro, quindi lavorare a diritto il filo avvolto insieme alla maglia: in questo modo si eviterà la formazione di buchi.

Maglia avvolta a rovescio: portare il filo dietro al lavoro, passare la maglia seguente sul ferro destro prendendola a rovescio, inserire il ferro sinistro nella maglia passata e riportarla sul ferro sinistro, si formerà così una barretta di filo alla base (il filo si troverà nella giusta posizione per lavorarlo a diritto nel ferro seguente). Nel ferro seguente riprendere il filo e lavorare la m. come segue: inserire il ferro destro sotto il filo avvolto dal dietro verso il davanti e portarlo sul ferro sinistro dietro alla maglia avvolta, passandolo sopra la maglia in modo da nascondere il più possibile sul diritto del lavoro, poi lavorare a rovescio il filo avvolto insieme alla maglia: in questo modo si eviteranno buchi.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO**PRIMA DI INIZIARE IL CAPO**

cm 10 x 10 a maglia rasata = 18 m. e 24 ferri.

ESECUZIONE

Avviare 89 m. e lavorare il bordo a maglia legaccio come segue: **1° ferro:** 43 m. diritte, 1 accavallata doppia a diritto con m. centrale (= passare 2 m. insieme senza lavorarle, 1 m. diritta, poi accavallare le 2 m. passate sulla m. lavorata), 43 m. diritte. **2° ferro:** 42 m. diritte, 1 accavallata doppia a rovescio con m. centrale (= passare 1 m. senza lavorarla, mettere 1 m. in sospeso dietro il lavoro, riportare la m. passata sul ferro sinistro, lavorare 2 m. insieme a rovescio, riportare la m. in sospeso sul

ferro destro e accavallare la m. ottenuta sulla m. in sospeso), 42 m. diritte. **3° ferro:** 41 m. diritte, 1 accavallata doppia a diritto con m. centrale, 41 m. diritte. **4° ferro:** 40 m. diritte, 1 accavallata doppia a rovescio con m. centrale, 40 m. diritte. Rimangono 81 m. Ora per ottenere la punta, proseguire a ferri accorciati: **5° ferro:** 42 m. diritte, 1 m. avvolta a diritto e voltare il lavoro. **6° ferro:** 3 m. rovesce, 1 m. avvolta a rovescio e voltare il lavoro. **7° ferro:** lavorare a diritto fino alla m. avvolta da lavorare a diritto, prendendo anche il filo avvolto, 1 m. diritta, 1 m. avvolta a diritto e voltare il lavoro. **8° ferro:** lavorare a rovescio fino alla m. avvolta da lavorare a rovescio, prendendo anche il filo avvolto, 1 m. rovescia, 1 m. avvolta a rovescio e voltare il lavoro. Seguendo l'impostazione degli ultimi 2 ferri, riprendere ai lati 2 m. ogni 2 ferri, fino ad aver ripreso tutte le m. Lavorare a maglia rasata per 4 ferri su tutte le m., quindi impostare le diminuzioni come segue: **ferro seguente:** 16 m. diritte, 2 m. insieme a diritto, 45 m. diritte, 1 accavallata semplice, 16 m. diritte. Ripetere le diminuzioni, sovrapposte alle precedenti, ogni 4 ferri altre 3 volte e ogni 2 ferri per 2 volte. Lavorare altri 4 ferri a maglia rasata sulle 69 m. rimaste, quindi lavorare 4 ferri a maglia legaccio per il bordo e intrecciare le m. Eseguire la cucitura nel centro dietro.

Scialle a ventaglio

Difficoltà: impegnativa

Misure: circa cm 200 di larghezza e cm 60 di altezza

OCCORRENTE

• 4 gomitoli da g 50 (150 metri) di filato Arequipa (55% Cotone, 23% Alpaca, 22% Lana) n. 30594
• Ferri circolari n. 4 con cavo lungo • Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI

Maglia legaccio - PUNTO TRAFORATO ANNODATO: (si lavora su un numero di m. multiplo di 3)

1° ferro: 3 m. diritte, * 1 gettato, 3 m. diritte, con la punta del ferro sinistro sollevare la 1ª delle 3 m. appena lavorate e farla passare sopra le altre 2 diminuendola in questo modo *; ripetere da * a * fino alle ultime 3 m., 3 m. diritte. **2° ferro:** 1 m. diritta, proseguire a rovescio fino all'ultima m., 1 m. diritta. **3° ferro:** 2 m. diritte, * 1 gettato, 3 m. diritte, con la punta del ferro sinistro sollevare la 1ª delle 3 m. appena lavorate e farla passare sopra le altre 2 diminuendola in questo modo *; ripetere da * a * e ter-

minare con 1 m. diritta. **4° ferro:** 1 m. diritta, lavorare a rovescio fino all'ultima m., 1 m. diritta. Ripetere sempre questi 4 ferri.

ESECUZIONE

Parte principale: con un filo di altro colore, che verrà poi sfilato, avviare 3 m. Lavorare 10 ferri a maglia legaccio, poi ruotare il lavoro di 90° in senso orario e riprendere 5 m. lungo il bordo a legaccio, ruotare il lavoro di 90° in senso orario, sfilare le 3 m. avviate con il filo di diverso colore, metterle sul ferro sinistro e poi lavorarle a diritto. Ci sono sul ferro 11 m. **1° ferro:** (diritto del lavoro) 2 m. diritte, * 3 gettati, 1 m. diritta *, ripetere da * a * fino alle ultime 2 m., 1 gettato e 1 accavallata semplice (= passare 1 m. a diritto senza lavorarla, 1 m. diritta e su questa accavallare la m. passata). Ci sono 32 m. sul ferro. **2° ferro:** (rovescio del lavoro) 2 m. diritte, * passare 5 m., lasciando cadere per ogni gettato i 2 fili avvolti in più, riportare queste 5 m. allungate sul ferro sinistro e lavorarle prendendole insieme eseguendo 1 m. diritta, 1 m. rovescia, 1 m. diritta, 1 m. rovescia e 1 m. diritta *, ripetere da * a * e terminare con 1 m. diritta. Ci sono 18 m. sul ferro. **3° ferro:** 1 m. diritta, * 1 gettato, 2 m. insieme a diritto, 3 m. diritte *, ripetere da * a * fino alle ultime 2 m., 1 gettato e 1 accavallata semplice. **4° ferro:** 2 m. diritte, lavorare a rovescio fino all'ultima m. da lavorare diritto. **5° e 7° ferro:** lavorare come il 3° ferro. **6° e 8° ferro:** lavorare come il 4° ferro. **9° ferro:** 1 m. diritta, * 3 gettati, 1 m. diritta *, ripetere da * a * fino alle ultime 2 m., 1 gettato e 1 accavallata semplice. Ci sono 63 m. sul ferro. **10° ferro:** lavorare come il 2° ferro. Ci sono 33 m. sul ferro. **11° ferro:** lavorare come il 3° ferro. **12° ferro:** lavorare a dir. per tutto il ferro. Dal **13° al 22° ferro:** ripetere l'11° e il 12° ferro per 5 volte. **23° e 24° ferro:** lavorare come il 9° e il 10° ferro. Ci sono 63 m. sul ferro. Dal **25° al 42° ferro:** ripetere il 3° e il 4° ferro per 9 volte. **43° e 44° ferro:** lavorare come il 9° e il 10° ferro. Ci sono 123 m. sul ferro. Dal **45° all'80° ferro:** ripetere l'11° e il 12° ferro per 18 volte. **81° e 82° ferro:** lavorare come il 9° e il 10° ferro. Ci sono 243 m. sul ferro. Dal **93° al 124° ferro:** ripetere il 3° e il 4° ferro per 18 volte. **125° ferro:** lavorare come il 3° ferro. **126° ferro:** lavorare 2 m. diritte, * 2 m. rovesce, 2 m. insieme a rovescio *, ripetere da * a * e terminare con 1 m. dir. Restano 183 m. sul ferro. **127° e 128° ferro:** lavorare come il 9° e il 10° ferro. Ci sono 363 m. sul ferro. Proseguire ora con il **punto traforato annodato:**

dal **1° al 4° ferro:** lavorare i 4 ferri del punto. Dal **5° al 44° ferro:** ripetere per 10 volte i 4 ferri del punto. Proseguire in questo modo: **45° e 46° ferro:** lavorare come il 3° e il 4° ferro della parte principale. Ci sono 363 m. sul ferro. **47° ferro:** lavorare come il 3° ferro della parte principale. **48° ferro:** lavorare 2 m. diritte, * 3 m. rovesce, 2 m. insieme a rovescio *, ripetere da * a * e terminare con 1 m. diritta. Restano 291 m. sul ferro. **49° ferro:** lavorare 1 m. diritta, * 3 gettati, 2 m. insieme a diritto, 3 gettati, 1 m. diritta, 3 gettati, 1 m. diritta *, ripetere da * a * fino alle ultime 2 m.: 1 gettato e 1 accavallata semplice. **50° ferro:** lavorare 2 m. diritte, * passare 5 m., lasciando cadere per ogni gettato i 2 fili avvolti in più, riportare queste 5 m. allungate sul ferro sinistro e lavorarle prendendole insieme eseguendo 1 m. diritta, 1 m. rovescia, 1 m. diritta, 1 m. rovescia e 1 m. diritta *, ripetere da * a * e terminare con 1 m. diritta. Ci sono 433 m. sul ferro. **Bordo:** lavorare come segue: **1° ferro:** 1 m. diritta, * 1 gettato, 2 m. insieme a diritto, 3 m. diritte *, ripetere da * a * e terminare con 2 m. diritte. **2° ferro:** 2 m. diritte, lavorare a rovescio fino all'ultima m. da lavorare a diritto. Dal **3° al 12° ferro:** ripetere i 2 ferri precedenti. **13° ferro:** 1 m. diritta, * 1 gettato, 2 m. insieme a diritto, 3 m. diritte *, ripetere da * a * e terminare con 2 m. diritte. **14° ferro:** lavorare 2 m. diritte, * 2 m. insieme a rovescio *, ripetere da * a * e terminare con 1 m. dir. Restano 218 m. sul ferro. **15° ferro:** 1 m. diritta, * 3 gettati, 1 m. diritta *, ripetere da * a * fino alle ultime 2 m.: 1 gettato e 1 accavallata semplice. **16° ferro:** 2 m. diritte, * passare 5 m., lasciando cadere per ogni gettato i 2 fili avvolti in più, riportare queste 5 m. allungate sul ferro sinistro e lavorarle prendendole insieme eseguendo 1 m. diritta, 1 m. rovescia, 1 m. diritta, 1 m. rovescia e 1 m. diritta *, ripetere da * a * e terminare con 1 m. dir. Ci sono 433 m. sul ferro. Intrecciare tutte le m. lavorandole a diritto sul diritto del lavoro.

Accessori fluo

Difficoltà: facile

Misure mezzi guanti: circa cm 20 di circonferenza e cm 20 di altezza.

Misure fascia bassa: circa cm 50 di circonferenza e cm 9 di altezza.

Misure fascia alta: circa cm 50 di circonferenza e cm 14 di altezza.

OCCORRENTE

- 3 gomitoli da g 50 (125 metri) di filato Super Soft (100% Pura Lana Vergine Merino Extrafine Irrestringibile) n. 14648
- Ferri n. 6 • Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI

Coste 1/1 - Maglia rasata

PUNTO FANTASIA: (si lavora su 19 m.)

1° ferro: a diritto. **2° ferro:** a rovescio. **3° ferro:** 2 m. diritte, * 1 motivo [= lavorare 2 m. insieme a diritto, 1 m. allungata (puntare il ferro destro nel ferro sottostante alla m. presente sul ferro sinistro e estrarre 1 m. da tenere sul ferro destro) e a diritto la m. corrispondente], 4 m. diritte *, ripetere da * a * per 2 volte e terminare con 1 motivo. **4° ferro:** a rovescio, accavallando la m. allungata sulla m. ottenuta dalle 2 m. lavorate insieme a diritto e lavorandola a rovescio. Dal **5° all'8° ferro:** lavorare a maglia rasata. **9° ferro:** 6 m. diritte, 1 motivo, 4 m. diritte, 1 motivo, 3 m. diritte. **10° ferro:** a rovescio, accavallando la m. allungata sulla m. ottenuta dalle 2 m. lavorate insieme a diritto e lavorandola a rovescio. **11° ferro:** a diritto. **12° ferro:** a rovescio. Ripetere sempre questi 12 ferri.

PUNTO BRIOCHES: (si lavora su 14 e 26 m.)

Ferro di base: 1 m. diritta, * 1 gettato, passare 1 m. a rovescio senza lavorarla, 2 m. insieme a diritto *, ripetere da * a * per tutto il ferro e terminare lavorando 1 gettato e passando 1 m. a rovescio senza lavorarla. **1° ferro:** * lavorare insieme a diritto il gettato e la m. passata del ferro precedente, 1 gettato, passare 1 m. a rovescio senza lavorarla *, ripetere da * a * per tutto il ferro. Ripetere sempre il 1° ferro.

CAMPIONI - IMPORTANTISSIMI PRIMA

DI INIZIARE IL CAPO A lavoro vaporizzato
cm 10 x 10 a maglia rasata = 16 m. e 23 ferri.

cm 10 x 10 a punto brioches = 14 m. in larghezza.

ESECUZIONE MEZZI GUANTI

Mezzo guanto destro: avviare 38 m. e lavorare a coste 1/1 per 14 ferri. Proseguire impostando il lavoro come segue: 19 m. a punto fantasia, 19 m. a maglia rasata. Eseguiti 10 ferri, per il pollice, aumentare ai lati delle 2 m. centrali, 1 m. ogni 2 ferri per 5 volte (per ogni aumento eseguire 1 aumento intercalato). Per completare il pollice, lavorare solo sulle 12 m. ottenute a coste 1/1 per 8 ferri (lasciare le altre m. in sospenso), quindi intrecciare. Eseguire la cucitura del pollice. Riprendere la lavorazione sulle m. in sospenso e proseguire seguendo l'impostazione sottostante. Eseguiti 6 ferri, lavorare il bordo a coste 1/1 per 8 ferri, quindi intrecciare.

Mezzo guanto sinistro: si lavora come il destro, ma in senso inverso. Eseguire la cucitura, chiudendo così ciascun mezzo guanto in tondo.

ESECUZIONE FASCIA BASSA

Avviare 14 m. e lavorare a punto brioches. A cm 21 di altezza totale, per l'intreccio, dividere il lavoro a metà e terminare le due parti separatamente per cm 8. Riunire le m., dopo aver incrociato le m. Lavorare altri cm 21, quindi intrecciare. Eseguire la cucitura, chiudendo così la fascia in tondo.

ESECUZIONE FASCIA ALTA

Avviare 26 m. e lavorare a punto brioches. A cm 50 di altezza totale intrecciare. Per chiudere la fascia in tondo con l'effetto incrocio piegare la fascia a metà, avvicinare i bordi e ruotarne uno di 180° gradi, poi inserendo uno strato dentro l'altro (gli strati devono essere 4) fare la cucitura.

NOTA: lavare i capi a basse temperature, con poco ammorbidente e lasciarli asciugare stesi su una superficie, senza stenderli.