



Taglia: 40

Difficoltà: media

OCCORRENTE

- 5 gomitoli di g 50 (225 metri) di filato Formentera (67% Viscosa, 17% Poliestere, 16% Poliammide) n. 30751
- Ferri n. 4 • Ferri a doppie punte n. 4
- Uncinetto n. 3,50 • Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI

CON I FERRI

Coste 1/1 - Maglia rasata

Maglia tubolare (chiusura)

CORDONCINO TUBOLARE: con i ferri a doppia punta avviare 4 m. * 4 m. diritte, non voltare il lavoro, ma far scivolare le m. sull'estremità opposta del ferro, facendo passare il filo dietro il lavoro e tirandolo strettamente *, ripetere da * a * fino a raggiungere la lunghezza desiderata, poi intrecciare.

CON L'UNCINETTO

Catenella.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO

PRIMA DI INIZIARE IL CAPO

cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata
= 22 m. e 30 ferri.

ESECUZIONE

Dietro: con i ferri avviare 100 m. e, per il bordino, lavorare a coste 1/1 per 4 ferri. Proseguire a maglia rasata. Dall'85° ferro (= cm 28) e, a seguire, prima ogni 10 ferri per 4 volte e poi ogni 6 ferri per 4 volte diminuire ai lati 1 m., internamente alle prime e alle

ultime 2 m. (= 82 m.). Dal 175° ferro (= cm 58) e, a seguire, ogni 10 ferri per 3 volte aumentare ai lati 1 m. internamente alle prime e alle ultime 2 m. (= 90 m.). Nel 217° ferro (= cm 72), per gli scalfi, intrecciare ai lati 4 m., poi diminuire, internamente alle prime e alle ultime 2 m., 1 m. ogni 4 ferri per 4 volte e 1 m. ogni 2 ferri per 4 volte (= 66 m.). Al 241° ferro (= cm 80), per il bordino di rifinitura lavorare 4 ferri a maglia tubolare, quindi chiudere le m. a punto maglia con l'ago.

Davanti: si lavora come dietro.

Spalline: (farne 2) per ciascuna, lavorare un cordoncino di circa cm 25 di lunghezza.

Strisce-coulisse: (farne 2) con i ferri avviare 10 m. e lavorare 100 ferri (= cm 33) a maglia rasata, quindi intrecciare.

Laccetti: (farne 2) per ciascuna, lavorare con l'uncinetto una catenella di circa cm 60 di lunghezza.

CONFEZIONE

Cucire i lati quindi, in corrispondenza della cucitura e dopo il bordo iniziale, sul rovescio fissare le strisce-coulisse: eseguire la cucitura ai lati e al centro in modo da dividerle in due parti. Cucire le spalline, sotto il bordino di rifinitura, ai lati del dietro e del davanti. Passare ciascun laccetto all'interno delle strisce-coulisse, iniziando da una parte e uscendo dall'altra. Tirare i laccetti per formare l'arricciatura laterale, quindi fissare le estremità delle catenelle, con un nodo o un fiocchetto.