



Taglia: 40 - **Difficoltà:** media

OCCORRENTE

- 3 gomitoli di g 50 (190 metri) di filato Ibiza (61% Poliestere, 28% Cotone, 7% Poliammide, 2% Fibre Metallizzate, 2% Altre Fibre) n. 30715
- Uncinetto n. 4.00 • Ago da lana
- Fodera in tinta • Ago e filo per cucire in tinta

PUNTI IMPIEGATI

Catenella - Maglia bassissima

Maglia bassa - Maglia alta

PUNTO RETE FILET: (si lavora su m. dispari)

1ª riga: 3 catenelle (= 1ª m. alta), 1 catenella, * saltare 1 catenella sottostante, 1 m. alta nella catenella seguente, 1 catenella *, ripetere da * a * per tutta la riga e terminare con 1 m. alta nell'ultima catenella; voltare. **Righe seguenti:** 3 catenelle (= 1ª maglia alta), 1 catenella, * 1 m. alta nella m. alta seguente, 1 catenella *, ripetere da * a * per tutta la riga e terminare con 1 m. alta nell'ultima m. della riga; voltare.

PUNTO GAMBERO: si lavora come la maglia bassa, ma da sinistra verso destra.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO

PRIMA DI INIZIARE IL CAPO

cm 10 x 10 lavorati a punto rete filet = circa 18 quadretti e 18 righe.

ESECUZIONE

Al fine di ottenere la misura perfetta alle proprie esigenze è consigliabile preparare un cartamodello in carta con le proprie misure. Avviare le catenelle necessarie e, seguendo il cartamodello (appoggiare a mano a mano il lavoro su di esso), lavorare a punto rete filet, aumentando 1 quadretto

all'inizio della riga (= in corrispondenza della m. alta del 2° quadretto, lavorare 1 m. alta, 1 catenella e 1 m. alta), alla fine della riga (= in corrispondenza della m. alta del penultimo quadretto, lavorare 1 m. alta, 1 catenella e 1 m. alta) oppure all'inizio e al termine della riga, secondo le esigenze. Iniziare il costume dallo **slip davanti**, raggiunta la misura desiderata avviare ai lati i quadretti necessari per formare le **fascette** che servono per raggiungere i fianchi e, dopo alcune righe, dividere il lavoro a metà e proseguire, sempre a punto rete (su un numero di quadretti dispari), su ciascuna parte separatamente per ottenere le **due fasce del seno**. Raggiunta l'altezza desiderata eseguire le diminuzioni laterali in modo da terminare ciascuna fascia a punta e rimanere con 1 solo quadretto. Proseguire per il **laccetto del collo**, lavorando 3 m. alte nel quadretto rimasto. Raggiunta la misura desiderata, tagliare e fissare il filo. Lavorare lo **slip dietro**, iniziando sull'altro lato delle catenelle di avvio dello slip davanti. Raggiunta la misura desiderata avviare ai lati i quadretti necessari per formare le **fascette** che servono per raggiungere i fianchi, quindi dopo aver eseguito le righe necessarie a completare lo slip dietro, tagliare e fissare il filo. Rifinire i lati esterni degli slip lavorando 1 riga a punto rete, tagliare e fissare il filo. Iniziando e terminando dalla punta di una fascetta del fianco del davanti (compresi i laccetti del collo), lavorare 1 riga a punto gambero. Tagliare e fissare il filo. Per ciascun **laccetto dello slip**, fissare il filo alla punta della fascetta dei fianchi e lavorare una catenella della misura desiderata, sufficiente per chiudere il dietro e il davanti dello slip ed eseguire un fiocco. Tagliare e fissare il filo. Foderare la parte relativa allo slip.