



Taglie: 42 (46) – **Difficoltà:** impegnativa

La spiegazione è data in due taglie. Le misure fra parentesi si riferiscono alla taglia più grande; quando è indicata una sola misura questa si riferisce a tutte le taglie.

OCCORRENTE

- Filato Puno (75% Lana Vergine, 25% Alpaca) di cui 5 (7) gomitoli da g 50 (187 metri) n. 30804 e 1 gomitolo n. 30800 • Ferri n. 3½
- Ferri circolari n. 3, n. 3½ e n. 4 • Ferro ausiliario
- Segnamaglie • Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI

COSTE 2/1: 1 m. rovescia e 2 m. diritte alternate e incolonnate.

Coste 1/1 – Maglia rasata diritta – Maglia rasata rovescia
PICCOLA DAMA: (si lavora su m. pari)

1° ferro: * 2 m. rovesce, 2 m. diritte *, ripetere da * a *.

2° e 4° ferro: lavorare le m. come si presentano. **3° ferro:** * 2 m. diritte, 2 m. rovesce *, ripetere da * a *. Ripetere sempre questi 4 ferri.

TRECCIA: (si lavora su 16 m.)

1° ferro: 4 m. diritte, 3 m. rovesce, 2 m. diritte, 3 m. rovesce, 4 m. diritte. **2° ferro e ferri pari:** lavorare le m. come si presentano. **3° e 5° ferro:** 4 m. diritte, 3 m. rovesce, 2 m. diritte, 3 m. rovesce, 4 m. diritte. **7° ferro:** 8 m. incrociate a sinistra (= mettere 4 m. in sospeso davanti al lavoro, lavorare a diritto le 4 m. seguenti, poi le m. in sospeso come segue: 3 m. rovesce e 1 m. diritta), 8 m. incrociate a destra (= mettere 4 m. in sospeso dietro al lavoro, lavorare 1 m. diritta e 3 m. rovesce, poi a diritto le 4 m. in sospeso). **9° e 11° ferro:** 4 m. diritte, 3 m. rovesce, 2 m. diritte, 3 m. rovesce, 4 m. diritte. Ripetere questi 12 ferri.

MAGLIA RASATA DIRITTA IN TONDO: tutti i giri a diritto.

MAGLIA RASATA ROVESCIA IN TONDO: tutti i giri a rovescio.

CAMPIONE – IMPORTANTISSIMO PRIMA DI INIZIARE IL CAPO

A lavoro vaporizzato: cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata rovescia con i ferri n. 3½ = 23 m. e 29 ferri

ESECUZIONE

Davanti: con i ferri n. 3½ e il beige avviare 121 (130) m. e, per il bordo, lavorare a coste 2/1, alternando 2 ferri in beige a 2 ferri in senape e aumentando 1 (2) m. nell'ultimo ferro [= 122 (132) m.]. Eseguiti 20 ferri (= cm 6), proseguire solo con il senape, impostando il lavoro come segue: 20 (24) m. a piccola dama (iniziando con 2 m. diritte), 3 m. a maglia rasata, 2 m. a maglia rasata rovescia,

3 m. a maglia rasata, 25 (26) m. a maglia rasata rovescia, 16 m. a treccia, 25 (26) m. a maglia rasata rovescia, 3 m. a maglia rasata, 2 m. a maglia rasata rovescia, 3 m. a maglia rasata 20 (24) m. a piccola dama. A cm 45 (49) di altezza totale, per lo scollo, intrecciare le 42 (46) m. centrali e terminare le due parti separatamente, intrecciando ancora a lato dello scollo 5 m., 3 m. per 2 volte e 1 m. per 2 volte. **CONTEMPORANEAMENTE** a cm 47 (51) di altezza totale, per sagomare le spalle, intrecciare ai lati 9 (10) m. ogni 2 ferri per 3 volte.

Dietro: con i ferri n. 3½ e il beige avviare 111 (121) m. e, per il bordo, lavorare a coste 1/1, alternando 2 ferri in beige a 2 ferri in senape. Eseguiti 20 ferri (= cm 6), proseguire solo con il senape a maglia rasata rovescia. A cm 46 (50) di altezza totale, per lo scollo, intrecciare le 41 (45) m. centrali e terminare le due parti separatamente, intrecciando ancora a lato dello scollo 2 m. per 3 volte e 1 m. per 2 volte. Sagomare le spalle come davanti e alla stessa altezza.

Maniche: con i ferri n. 3½ e il beige avviare 40 (44) m. e lavorare il bordo come dietro, aumentando 4 m. nell'ultimo ferro [= 44 (48) m.]. Proseguire a maglia rasata, aumentando ai lati i 1 m. ogni 8 ferri per 12 (14) volte. A cm 43 (47) di altezza totale intrecciare le 68 (76) m. ottenute.

CONFEZIONE

Cucire le spalle. Sul diritto del lavoro, con i ferri circolari n. 3 e il senape, iniziando da una spalla riprendere 96 (106) m. lungo lo scollo, chiudere in tondo, lavorando 1 accavallata (= passare la 1ª m. dalla punta destra alla punta sinistra, poi accavallare l'ultima m. sulla m. passata) e mettere 1 segnamaglie per indicare l'inizio del giro. Lavorare a maglia rasata in tondo: mettere 1 segnamaglie anche in corrispondenza dell'altra spalla e, ai lati dei questi segnamaglie, per sagomare il collo, diminuire 1 m. ogni 4 giri per 5 volte. **CONTEMPORANEAMENTE** lavorare 15 giri in senape, 2 giri in beige e 12 giri in senape. Proseguire, quindi, a coste 1/1 con i ferri circolari n. 3½. Eseguiti 20 giri, proseguire sempre a coste 1/1, ma con i ferri circolari n. 4, per altri 24 giri. Lavorare ancora 3 giri a maglia rasata rovescia, quindi intrecciare. Cucire i fianchi, chiudere e montare le maniche.

Nota: lavare il capo a basse temperature, con poco ammorbidente e lasciarlo asciugare steso su una superficie, senza stenderlo.