



Taglia: veste dalla taglia 42 alla 46

Difficoltà: facile

OCCORRENTE

- 5 gomitoli da g 50 (225 metri) di filato Merengue (63% Lana, 20% Poliammide, 17% Alpaca) n. 30867
- Ferri n. 4 e n. 6 e un ferro in più n. 6 • Ago da lana
- Spilloni raccogliomaglie

PUNTI IMPIEGATI

Coste 1/1 - Maglia rasata

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO

PRIMA DI INIZIARE IL CAPO

A lavoro vaporizzato: cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata con i ferri n. 6 = 12 m. e 20 ferri.

ESECUZIONE

Dietro: con i ferri n. 4 avviare 72 m. e, per il bordo, lavorare 12 ferri a coste 1/1, pari a cm 4. Proseguire con i ferri n. 6 a maglia rasata aumentando ai lati, all'interno di 3 m., 1 m. ogni 2 ferri per 8 volte (= 88 m.). Per ogni aumento lavorare 1 aumento intercalato: con il ferro destro sollevare il filo che unisce le 2 m. contigue, lasciarlo sul ferro sinistro e lavorarlo a diritto ritorto. A cm 62 di altezza, totale, pari a 116 ferri dal bordo, lasciare tutte le m. in sospeso.

Davanti: con i ferri n. 4 avviare 72 m. e, per il bordo, lavorare 12 ferri a coste 1/1, pari a cm 4. Proseguire con i ferri n. 6 a m. rasata diritta aumentando ai lati, all'interno di 3 m., 1 m. ogni 2 ferri per 8 volte (= 88 m.). A cm 46 di altezza totale, pari a 84 ferri dal bordo, per lo scollo dividere le m. a metà e proseguire sulle due parti separatamente diminuendo ai lati dello scollo, 1 m. ogni ferro per 2 volte e 1 m. ogni 2 ferri per 15 volte. A cm 62 di altezza totale, pari a 116 ferri dal bordo, lasciare in sospeso le 27 m. rimaste per ciascuna spalla.

Maniche: con i ferri n. 4 avviare 21 m. e, per il bordo, lavorare 12 ferri a coste 1/1, pari a cm 4. Proseguire con i ferri n. 6 lavorando a maglia rasata nel modo seguente: **1° ferro:** * 1 m. diritta, 1 aumento intercalato *, ripetere da * a * per tutto il ferro e terminare con 1 m. diritta (= 41 m.). **2° ferro:** a rovescio. **3° ferro:** 2 m. diritte, * 2 m. diritte, 1 aumento intercalato *, ripetere da * a * altre 17 volte, 3 m. diritte (= 59 m.). Proseguire a maglia rasata diritta sulle 59 m. ottenute. A cm 40 di altezza totale, pari a 80 ferri dal bordo, intrecciare.

CONFEZIONE

Unire le m. della spalla destra: far scivolare su un ferro le prime 27 m. in sospeso del dietro e su un secondo ferro le 27 m. in sospeso della spalla destra del davanti. Tenendo le m. della spalla destra del davanti e quelle della spalla destra del dietro diritto contro diritto, in modo che le m. in sospeso dei 2 ferri siano una accanto all'altra, usando un terzo ferro, intrecciare le m. delle spalle lavorando insieme a diritto le m. corrispondenti. Senza tagliare il filo intrecciare le 27 m. seguenti in sospeso del dietro infine unire la spalla sinistra come indicato per la spalla destra.

Bordo scollo: con i ferri n. 4 riprendere 75 m. intorno allo scollo, iniziando e terminando al centro dello scollo davanti, e lavorare 8 ferri a coste 1/1, pari a cm 3, iniziando e terminando con 1 m. diritta. Al termine dell'8° ferro intrecciare tutte le m. a diritto. Cucire i lati del bordo al centro dello scollo davanti, chiudendo mezza m. nella cucitura in modo da avere 1 m. diritta al centro dello scollo. Chiudere e montare le maniche. Cucire i fianchi.

Nota: lavare il capo a basse temperature, con poco ammorbidente e lasciarlo asciugare steso su una superficie, senza stenderlo.