



**Taglia:** 42 - **Difficoltà:** impegnativa

## OCCORRENTE

- 10 gomitoli da g 50 (70 metri) di filato **Safari** (55% Cotone, 30% Poliestere, 15% Poliamide) n. 31017
- Ferri n. 6 • Uncinetto n. 5,00 • Ago da lana

## PUNTI IMPIEGATI

CON I FERRI: coste 2/2 - Maglia rasata

PUNTO RETE: (si lavora su un multiplo di 4 + 2)

**1° ferro:** 1 m. di vivagno, \* 2 m. insieme a diritto, 2 gettati, 1 accavallata semplice \*, ripetere da \* a \* per tutto il giro e terminare con 1 m. di vivagno. **2° ferro:** 1 m. di vivagno, \* 2 m. rovesce, 1 m. diritta, 1 m. rovescia \*, ripetere da \* a \* per tutto il giro e terminare con 1 m. di vivagno. **3° ferro:** 1 m. di vivagno, 1 gettato, 1 accavallata semplice, \* 2 m. insieme a diritto, 2 gettati, 1 accavallata semplice \*, ripetere da \* a \* per tutto il giro e terminare con 2 m. insieme a diritto, 1 gettato e 1 m. di vivagno. **4° ferro:** 1 m. di vivagno, 2 m. rovesce, \* 2 m. rovesce, 1 m. diritta, 1 m. rovescia \*, ripetere da \* a \* per tutto il giro e terminare con 2 m. rovesce e 1 m. di vivagno. Ripetere questi 4 ferri.

CON L'UNCINETTO: DOPPIA CATENELLA: lavorare 2 catenelle. Puntare l'uncinetto nella 1ª catenella lavorata ed estrarre 1 m. Gettare il filo sull'uncinetto e chiudere le 2 m. che si trovano sull'uncinetto. Si è così formata la 1ª catenella doppia. Ripetere il movimento puntando l'uncinetto sempre nella penultima m. lavorata.

## CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO

### PRIMA DI INIZIARE IL CAPO

cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata = 13 m. e 18 ferri.

## ESECUZIONE

**Dietro:** con i ferri n. 6 avviare 62 m. e, per il bordo, lavorare a coste 2/2 per 4 ferri (= cm 2). Proseguire come segue per 32 ferri: 17 m. a punto rete, 28 m. a maglia rasata e 17 m. a punto rete, quindi lavorare su tutte le m. a maglia rasata. CONTEMPORANEAMENTE, per sagomare i fianchi, diminuire 1 m. ai lati nel 17°, 25°, 33° e 37° ferro, quindi aumentare 1 m. ai lati nel 47°, 55° e 65° ferro (= 60 m.). A cm 41 di altezza totale, pari a 70 ferri dal bordo, per gli scalfi, intrecciare ai lati 3 m., poi diminuire, internamente alle prime e alle ultime 2 m., 1 m. ogni 2 ferri per 2 volte.

A cm 17 di altezza dall'inizio degli scalfi, pari a 30 ferri, per lo scollo, intrecciare le 14 m. centrali e terminare le due parti separatamente. Eseguiti 4 ferri, pari a cm 2, intrecciare le 18 m. rimaste per ciascuna spalla.

**Davanti:** con i ferri n. 6 avviare 66 m. e lavorare il bordo come dietro. Proseguire come segue per 32 ferri: 21 m. a punto rete, 24 m. a maglia rasata e 21 m. a punto rete, quindi lavorare su tutte le m. a maglia rasata. CONTEMPORANEAMENTE sagomare i fianchi come dietro, facendo 1 diminuzioni anche nel 41° ferro. A cm 26, di altezza totale, pari a 44 ferri dal bordo, per l'apertura davanti, intrecciare le 14 m. centrali e terminare le due parti separatamente, avviando a nuovo verso il centro 2 m., che si arrotondano sul rovescio, formando il bordino di rifinitura. A cm 41 di altezza totale, pari a 70 ferri dal bordo, per gli scalfi, intrecciare ai lati 3 m., poi diminuire, internamente alle prime e alle ultime 2 m., 1 m. ogni 2 ferri per 3 volte. A cm 19 dall'inizio degli scalfi, pari a 34 ferri, intrecciare le 20 m. rimaste della spalla sinistra, mentre per la spalla destra intrecciare 18 m. e proseguire sulle 2 m. del bordino, fino a raggiungere la lunghezza necessaria per rifinire lo scollo dietro.

**Maniche:** con i ferri n. 6 avviare 52 m. e lavorare il bordo come dietro. Proseguire a punto rete, lavorando ai lati 2 m. di vivagno e diminuendo ai lati 1 m. ogni 4 ferri per 10 volte (= 32 m.). A cm 25 di altezza totale proseguire aumentando ai lati 1 m. ogni 6 ferri per 3 volte e 1 m. ogni 4 ferri per 3 volte (= 44 m.). A cm 48 di altezza totale, per gli scalfi, intrecciare ai lati 3 m., poi diminuire, ogni 2 ferri, 1 m. per 11 volte e 2 m. per 2 volte. A cm 15 dall'inizio degli scalfi intrecciare le 8 m. rimaste.

**Laccetti:** (farne 3) con l'uncinetto lavorare una doppia catenella in 3 misure diverse, secondo la posizione in relazione alla propria vestibilità e terminare con un nodo.

## CONFEZIONE

Cucire le spalle e il bordino lungo lo scollo. Cucire i fianchi, chiudere e montare le maniche. Ispirandosi alla foto, fissare i 3 laccetti in corrispondenza dell'apertura all'interno dei bordini di rifinitura.

