



Taglia: veste dalla 40 alla 44

Difficoltà: impegnativa

OCCORRENTE

- 3 gomitoli da g 100 (300 metri) di filato **Vienna** (84% Lana Merino Extrafine SW, 16% Baby Alpaca)
- n. 31066 • Ferri circolari n. 5 con cavo da cm 60 e cm 100
- Segnamaglie • Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI

Coste 2/2 - Coste 1/1

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO

PRIMA DI INIZIARE IL CAPO - A lavoro vaporizzato cm 10 x 10 lavorati a coste 2/2, leggermente chiuse = 26 m. e 30 ferri. **Nota:** essendo le coste elastiche le misure potrebbero essere variabili.

ESECUZIONE

Il poncho si lavora in un solo pezzo, iniziando dal **collo**, usando il metodo "top down". Con i ferri circolari con cavo da cm 60 avviare 81 m. e chiudere il lavoro in tondo, lavorando 1 accavallata semplice [= lavorare a diritto la 1ª m. del giro, poi accavallare l'ultima m. avviata sulla m. lavorata = 80 m.]. Mettere un segnamaglie prima dell'accavallata semplice per indicare l'inizio del giro che deve corrispondere al centro del dietro. Proseguire a coste 2/2 per **19 giri** impostando il lavoro come segue: 1 m. diritta (= centro dietro), * 2 m. rovesce, 2 m. diritte *, ripetere da * a * per tutto il giro, fino alle ultime 3 m., quindi lavorare 2 m. rovesce, 1 m. diritta. Impostare quindi il **20° ferro** come segue: 15 m. a coste 2/2 (metà dietro), mettere 1 segnamaglie, 10 m. a coste 2/2 (spalla), mettere 1 segnamaglie, 30 m. a coste 2/2 (davanti), mettere 1 segnamaglie, 10 m. a coste 2/2 (spalla), mettere 1 segnamaglie, 15 m. a coste 2/2 (metà dietro). Mantenendo fisse le 10 m. delle spalle, aumentare ai lati dei segnamaglie, 1 m. ogni giro per 48 volte, proseguendo la lavorazione a coste 2/2 e quando il numero di m. lo rende necessario, passare ai ferri circolari con cavo di

cm 100 (= 272 m. di cui 126 m. per dietro e davanti e 10 m. per ciascuna spalla). Mettere in sospenso le 126 m. del dietro, e proseguire in ferri di andata e ritorno sulle 126 m. del **davanti** più le 10 m. di ciascuna spalla (= 146 m.). Nel corso del 1° ferro in corrispondenza delle 10 m. della spalla del lato destro eseguire 1 aumento nelle prime 2 m. (= nella stessa m. lavorare 1 m. diritta e 1 m. rovescia) e lavorare a coste 2/2 le 8 m. seguenti, mentre in corrispondenza delle 10 m. della spalla del lato sinistro lavorare 8 m. a coste 2/2 e 1 aumento nelle 2 m. seguenti (= nella stessa m. lavorare 1 m. rovescia e 1 m. diritta). Sulle 150 m. ottenute, proseguire sempre a coste 2/2, lavorando le prime e le ultime 4 m. a coste 1/1 per cm 34, poi intrecciare. Riprendere le 126 m. lasciate in sospenso e lavorare il **dietro** come il davanti, eseguendo gli aumenti in corrispondenza delle prime e delle ultime 2 m. (= 130 m.). **Nota:** prima di iniziare gli aumenti assicurarsi le 2 m. iniziali e finali del dietro siano a diritto, in caso contrario spostare le m. senza lavorarle, eseguendo un incrocio.

CONFEZIONE

Cucire i fianchi per circa cm 16, lasciando un'apertura per le braccia di circa cm 18.

