

**Taglie:** 40/42 (44/46)

La spiegazione è data in due taglie. Le misure fra parentesi si riferiscono alla taglia più grande; quando è indicata una sola misura questa si riferisce a tutte le taglie.

Difficoltà: media

OCCORRENTE

• 6 (7) gomitoli da 50 g

(90 metri) di filato **Maxi Soft** (100% Lana Merino Extrafine) n. 13701 • Ferri n. 5 • Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI

Coste 2/2 - Maglia rasata

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO**PRIMA DI INIZIARE IL CAPO**

cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata
= 17 m. e 23 ferri.

ESECUZIONE

Dietro: avviare 66 (72) m. e, per il bordo, lavorare 32 ferri a coste 2/2 (= cm 15). Proseguire a maglia rasata, aumentando ai lati, internamente alle prime e alle ultime 2 m., 1 m. ogni 12 ferri per 3 volte [= 72 (78)]. A cm 32 (34) di altezza totale, per gli scalfi, intrecciare ai lati 2 m. e diminuire, sempre internamente alle prime e alle ultime 2 m., 1 m. ogni 2 ferri per 5 volte: per creare la rifinitura dello scalfo destro, lavorare la 1ª m. sempre a diritto e la 2ª m. a rovescio sul diritto e a diritto sul rovescio del lavoro mentre per lo scalfo sinistro lavorare la 1ª m. a rovescio sul diritto e a diritto sul rovescio del lavoro e la 2ª m. sempre a diritto. A cm 8,5 (9,5) dall'inizio degli scalfi, proseguire sulle 58 (64) m. rimaste a coste 2/2 per cm 10 (11), poi intrecciare.

Davanti: si lavora come dietro fino a cm 29 (31) di altezza totale. Nel ferro seguente sul diritto del lavoro, lavorare le 2 m. centrali a rovescio per iniziare l'inserito a punta a coste 2/2. Allargare la lavorazione ai lati di 2 m., ogni 2 ferri, fino a ottenere tutte le m. a coste 2/2. A cm 32 (34) di altezza totale lavorare gli scalfi come dietro. A cm 46 (49) di altezza totale, per lo scollo, intrecciare le 20 (22) m. centrali e terminare le due parti separatamente, intrecciando ancora 3 m. e diminuendo 1 m. ogni 2 ferri per 2 volte. A cm 4,5 (5,5) dallo scollo intrecciare le 14 (16) m. rimaste per ogni spalla.

CONFEZIONE

Cucire una spalla. **Collo:** riprendere circa 66 (78) m. lungo lo scollo di davanti e dietro e lavorare a coste 2/2 per cm 15, rispettando le lavorazioni sottostanti, in modo da creare la continuità delle coste, quindi intrecciare. Cucire l'altra spalla e i lati del collo. Cucire i fianchi.

Nota: lavare il capo a basse temperature, con poco ammorbidente e lasciarlo asciugare su una superficie piana, senza stenderlo.

