



Taglia: 42 oversize

Difficoltà: media

OCCORRENTE

• 5 gomitoli da 50 g (200 metri) di filato **Vip** (80% Lana Merino Extrafine, 20% Cashmere) n. 8433 e 5 gomitoli da 25 g (212 metri) di filato **Silk Mohair** (75% SuperKid Mohair, 25% Seta)

n. 14524 • Ferri n. 4 • Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata rovescia

PUNTO RULLI: (si lavora su tutte le m.)

1° ferro: rovescio. **2° ferro:** diritto. **3° e 4° ferro:** a rovescio. **5° ferro:** diritto. **6° ferro:** rovescio. **7° ferro:** diritto. **8° ferro:** rovescio. **9° ferro:** diritto. **10° e 11° ferro:** rovescio. **12°, 13° 14° e 15° ferro:** diritto. **16° ferro:** alternare 1 m. rovescia a 1 m. diritta. **17° ferro:** diritto. **18° ferro:** rovescio. **19° ferro:** diritto. **20° ferro:** rovescio. **21° ferro:** diritto. **22° ferro:** rovescio. **23° ferro:** diritto. **24° e 25° ferro:** rovescio. **26°, 27°, 28° e 29° ferro:** diritto. **30° ferro:** alternare 1 m. rovescia a 1 m. diritta. **31° ferro:** diritto. **32° ferro:** rovescio. **33° ferro:** diritto. **34° ferro:** rovescio. **35° ferro:** diritto. **36° ferro:** rovescio. **37° ferro:** diritto. **38° ferro:** rovescio. Ripetere questi 38 ferri.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO

PRIMA DI INIZIARE IL CAPO

cm 10 x 10 lavorati col punto rulli = 20 m. e 31 ferri.

ESECUZIONE - Si lavora con i due filati messi insieme.

Dietro: avviare 100 m., lavorare a punto rulli e, nel 21° ferro, aumentare 1 m. ai lati, internamente alle prime e alle ultime 2 m. Ripetere gli aumenti ogni 12 ferri altre 3 volte e ogni 8 ferri per 1 volta (= 110 m. e 65 ferri). Nel 77° ferro, per gli scalfi, intrecciare ai lati 2 m. (= 106 m.). Proseguire senza aumenti fino al 100° ferro, quindi nel 101° ferro aumentare ai lati 1 m., poi dal 107° ferro aumentare 1 m. ogni 2 ferri per 3 volte (= 114 m.). Proseguire senza aumenti, quindi nel 125° ferro, per sagomare le spalle, diminuire 1 m. ai lati, internamente alle prime e alle ultime 2 m. Ripetere le diminuzioni ogni 2 ferri altre 8 volte e ogni ferro per 30 volte (= 36 m. e 172 ferri). Ora per il **collo** proseguire sulle 36 m. rimaste per 30 ferri, quindi intrecciare.

Davanti: si lavora come dietro.

Maniche: si lavorano dall'alto verso il basso, quindi prima di iniziare la lavorazione di ciascuna manica cucire il lato del collo e la spalla. Riprendere 74 m. lungo lo scalfo di dietro e davanti e, per ottenere il punto rulli, lavorare come segue: * **1° ferro:** rovescio. **2° ferro:** diritto. **3° e 4° ferro:** rovescio. **5° ferro:** diritto. **6° ferro:** rovescio. **7° ferro:** diritto. **8° ferro:** rovescio. **9° ferro:** diritto. **10° ferro:** rovescio. **11° ferro:** diritto. **12° ferro:** alternare 1 m. rovescia a 1 m. diritta. **13°, 14° 15° e 16° ferro:** diritto. **17° e 18 ferro:** rovescio. **19° ferro:** diritto. **20° ferro:** rovescio. **21° ferro:** diritto. **22° ferro:** rovescio. **23° ferro:** diritto. **24° ferro:** rovescio. **25° ferro:** a diritto. **26° ferro:** alternare 1 m. rovescia a 1 m. diritta. **27°, 28° 29° e 30° ferro:** diritto. **31° e 32° ferro:** rovescio. **33° ferro:** diritto. **34° ferro:** rovescio. **35° ferro:** diritto. **36° ferro:** rovescio. **37° ferro:** diritto. **38° ferro:** rovescio *, ripetere da * a * per tutto il lavoro. CONTEMPORANEAMENTE nel 17° ferro diminuire 1 m. ai lati, internamente alle prime e alle ultime 2 m. Ripetere le diminuzioni altre 6 volte in corrispondenza del 4°, 17° e 31° ferro della lavorazione del punto rulli. A cm 38 di altezza totale, terminare con la fascia che risulta a maglia rasata rovescia, quindi intrecciare le 60 m. rimaste.

CONFEZIONE

Cucire i sottomanica e i fianchi.

Nota: lavare il capo a basse temperature, con poco ammorbidente e lasciarlo asciugare su una superficie piana, senza stenderlo.

