



Taglia: 42-46 oversize
Difficoltà: media

OCCORRENTE

- 12 gomitoli da 50 g (100 metri) di filato **Maxi Vip** (80% Lana Merino Extrafine, 20% Cashmere) n. 14468
- Ferri circolari n. 4½ con cavo da cm 40 e cm 80
- Ferri circolari n. 5½ con cavo da cm 40 e da cm 80
- Ago da lana • Ferro ausiliario
- Uncinetto n. 5,00

• Segnamaglie bianchi, gialli, verdi, rossi e rosa • Spilloni raccogliemaglie

PUNTI IMPIEGATI

CON I FERRI: COSTE 2/2 IN TONDO: in tutti i giri lavorare 2 m. diritte e 2 m. rovesce alternate e incolonnate.

MAGLIA RASATA DIRITTA IN TONDO: tutti i giri a diritto.

MAGLIA RASATA ROVESCIA IN TONDO: tutti i giri a rovescio.

PUNTO TRECCIA IN TONDO: (si lavora su 24 m.)

Dal 1° al 12° giro: lavorare a diritto. **13° giro:** 16 m. incrociate a sinistra (= mettere 8 m. in sospenso sul ferro ausiliario davanti al lavoro, lavorare 8 m. diritte, poi a diritto le m. in sospenso), 8 m. diritte. **Dal 14° al 24° giro:** lavorare a diritto. **25° giro:** 8 m. diritte, 16 m. incrociate a destra (= mettere 8 m. in sospenso sul ferro ausiliario dietro al lavoro, lavorare 8 m. diritte, poi a diritto le m. in sospenso). **26° giro:** ripetere dal 2° giro.

ACCAVALLATA SEMPLICE: passare 1 m. sul ferro destro senza lavorarla, prendendola a diritto e con il filo dietro, 1 m. diritta e con il ferro sinistro accavallare la m. passata sulla m. appena lavorata.

1 AUMENTO INTERCALATO A DIRITTO: con il ferro destro sollevare il filo che unisce le 2 m. contigue, lasciarlo sul ferro sinistro e lavorarlo a diritto ritorto.

LAVORAZIONE A FERRI ACCORCIATI CON MAGLIA AVVOLTA: prima di voltare il lavoro dopo aver lavorato il numero di m. indicato nell'esecuzione, lavorare 1 m. avvolta a rovescio oppure a diritto. **Maglia avvolta a diritto:** portare il filo davanti il lavoro, passare la m. seguente sul ferro destro prendendola a rovescio e riportare il filo dietro il lavoro, inserire il ferro sinistro nella m. passata e riportarla sul ferro sinistro, si formerà così una barretta di filo alla base) e voltare il lavoro (il filo si troverà nella giusta posizione per lavorare a rovescio nel ferro seguente). Nel ferro seguente riprendere il filo e lavorare la m. come segue: inserire il ferro destro sotto il filo avvolto dal davanti verso il dietro e portarlo sul ferro sinistro dietro alla m. avvolta, passandolo sopra la m. in modo da nascondere il più possibile sul diritto del lavoro, quindi lavorare a diritto il filo avvolto insieme alla m.: in questo modo si eviterà la formazione di buchi. **Maglia avvolta a rovescio:** portare il filo dietro al lavoro, passare la m. seguente sul ferro destro prendendola a rovescio, inserire il ferro sinistro nella m. passata e riportarla sul ferro sinistro, si formerà così una barretta di filo alla base (il filo si troverà nella giusta posizione per lavorarlo a diritto nel ferro seguente). Nel ferro seguente riprendere il filo e lavorare la m. come segue: inserire il ferro destro sotto il filo avvolto dal dietro verso il davanti e portarlo sul ferro

sinistro dietro alla m. avvolta, passandolo sopra la m. in modo da nascondere il più possibile sul diritto del lavoro, quindi lavorare a rovescio il filo avvolto insieme alla m.: in questo modo si eviterà la formazione di buchi.
CON L'UNCINETTO: catenella.

CAMPIONI - IMPORTANTISSIMI PRIMA DI INIZIARE IL CAPO

cm 10 x 10 a maglia rasata diritta in tondo, con i ferri circolari n. 5½ = 18 m. e 26 giri. Le 24 m. del punto treccia, lavorate con i ferri circolari n. 5½ = circa cm 9 di larghezza.

ESECUZIONE

Si lavora in un solo pezzo, iniziando dal collo, usando il metodo "top down". **Collo:** con i ferri circolari n. 4½ con cavo di cm 40 avviare 79 m. (1 m. in più rispetto a quelle necessarie, che verrà usata solo per chiudere il lavoro) su 2 ferri sovrapposti in modo che l'avvio rimarrà più morbido, sfilare 1 dei 2 ferri e, avendo cura che tutte le m. siano posizionate nella stessa direzione, chiudere le m. in tondo lavorando 1 accavallata semplice usando la 1ª e l'ultima m. avviata (rimangono 78 m.). Prima di questa m. mettere il segnamaglie bianco per indicare l'inizio di ogni giro. Impostare la lavorazione nel modo seguente: lavorare 24 m. a coste 2/2 iniziando con 2 m. diritte, mettere 1 segnamaglie rosa, 24 m. a punto treccia, mettere 1 segnamaglie rosa, 30 m. a coste 2/2 iniziando con 2 m. rovesce. **Carré:** a cm 9 di altezza totale (pari a 26 giri) impostare la lavorazione posizionando i segnamaglie per gli aumenti dei raglan, come segue: contare 9 m., nella m. seguente mettere 1 segnamaglie giallo, contare 6 m. (= manica), nella m. seguente mettere 1 segnamaglie giallo, contare 7 m., contare 24 m. (già delimitate dai segnamaglie rosa), contare 7 m., nella m. seguente mettere 1 segnamaglie giallo, contare 6 m. (= manica), nella m. seguente mettere 1 segnamaglie giallo, contare 15 m. Proseguire con i ferri circolari n. 5½ con cavo di cm 40 e lavorare come segue: 9 m. a maglia rasata diritta, 1 m. a maglia rasata rovescia (m. con il segnamaglie giallo = linea del raglan), 6 m. a maglia rasata diritta, 1 m. a maglia rasata rovescia (m. con il segnamaglie giallo = linea del raglan), 2 m. a maglia rasata diritta, 1 m. a maglia rasata rovescia, 4 m. a coste 2/2, 24 m. a punto treccia, 4 m. a coste 2/2 iniziando con 2 m. rovesce, 1 m. a maglia rasata rovescia, 2 m. a maglia rasata diritta, 1 m. a maglia rasata rovescia (m. con il segnamaglie giallo = linea del raglan), 6 m. a m. rasata diritta, 1 m. a maglia rasata rovescia (m. con il segnamaglie giallo = linea del raglan), 15 m. a maglia rasata diritta. Dopo aver eseguito il **1° giro** proseguire con la tecnica dei ferri accorciati per sagomare il collo, eseguendo gli aumenti per i raglan, solo sul dietro, posizionando i segnamaglie come segue: dal segnamaglie bianco che indica l'inizio dei giri contare, verso destra (quindi al contrario rispetto al senso di lavorazione) 17 m. e mettere 1 segnamaglie verde, (contare 2 m. e mettere 1 segnamaglie verde) per 2 volte, dopo l'ultimo segnamaglie verde ci sarà ancora 1 m. diritta poi la m. segnata per la linea del raglan. Contando sempre dal segnamaglie bianco, ma verso sinistra, mettere 1 segnamaglie rosso dopo 11 m., (contare 2 m. e mettere 1 segnamaglie rosso) per 2 volte, dopo l'ultimo segnamaglie rosso ci sarà ancora 1 m. diritta, poi la m. segnata per la linea del raglan. Lavorando le m. come impostato nei giri precedenti procedere nel modo seguente: 1 m. avvolta, voltare.

2° ferro: (rovescio del lavoro) lavorare fino al primo segnamaglie verde, togliere il segnamaglie, 1 m. avvolta, voltare. **3° ferro:** (diritto del lavoro) lavorare fino al primo segnamaglie rosso eseguendo 1 aumento intercalato a diritto ai lati di ciascuna delle 2 m. rovesce che indicano la linea dei raglan, togliere il segnamaglie rosso, 1 m. avvolta, voltare. **4° ferro:** (rovescio del lavoro) lavorare fino al secondo segnamaglie verde, togliere il segnamaglie, 1 m. avvolta, voltare. **5° ferro:** (diritto del lavoro) lavorare fino al secondo segnamaglie rosso eseguendo 1 aumento intercalato a diritto ai lati di ciascuna delle 2 m. rovesce che indicano la linea dei raglan, togliere il segnamaglie rosso, 1 m. avvolta, voltare. **6° ferro:** (rovescio del lavoro) lavorare fino al terzo segnamaglie verde, togliere il segnamaglie, 1 m. avvolta, voltare. **7° ferro:** (diritto del lavoro) lavorare fino al terzo segnamaglie rosso eseguendo 1 aumento intercalato a diritto ai lati di ciascuna delle 2 m. rovesce che indicano la linea dei raglan, togliere il segnamaglie rosso, 1 m. avvolta. Prima di voltare impostare nuovamente la lavorazione con la tecnica dei ferri accorciati per completare il collo anatomico, eseguendo gli aumenti per i raglan, sia sul dietro sia sul davanti, posizionando i segnamaglie come segue: dal segnamaglie bianco che indica l'inizio dei giri procedere verso destra (quindi al contrario rispetto al senso di lavorazione), contare 1 m. dopo il primo segnamaglie giallo della linea del raglan, e mettere 1 segnamaglie verde dopo questa m., contare 2 m. e mettere 1 segnamaglie verde, (contare 3 m. e mettere 1 segnamaglie verde) per 2 volte. Contando sempre dal segnamaglie bianco, ma verso sinistra, contare 1 m. dopo il primo segnamaglie giallo della linea del raglan, e mettere 1 segnamaglie rosso dopo questa m., contare 2 m. e mettere 1 segnamaglie rosso, (contare 3 m. e mettere 1 segnamaglie rosso) per 2 volte. Voltare il lavoro e, lavorando le m. come impostato in precedenza, proseguire come segue: **8° ferro:** (rovescio del lavoro) lavorare fino al primo segnamaglie verde, togliere il segnamaglie, 1 m. avvolta, voltare. **9° ferro:** (diritto del lavoro) lavorare fino al primo segnamaglie rosso eseguendo 1 aumento intercalato a diritto ai lati di ciascuna delle 4 m. rovesce che indicano la linea dei raglan, togliere il segnamaglie rosso, 1 m. avvolta, voltare. **10° ferro:** (rovescio del lavoro) lavorare fino al secondo segnamaglie verde, togliere il segnamaglie, 1 m. avvolta, voltare. **11° ferro:** (diritto del lavoro) lavorare fino al secondo segnamaglie rosso eseguendo 1 aumento intercalato a diritto ai lati di ciascuna delle 4 m. rovesce che indicano la linea dei raglan, togliere il segnamaglie rosso, 1 m. avvolta, voltare. **12° ferro:** (rovescio del lavoro) lavorare fino al terzo segnamaglie verde, togliere il segnamaglie, 1 m. avvolta, voltare. **13° ferro:** (diritto del lavoro) lavorare fino al terzo segnamaglie rosso eseguendo 1 aumento intercalato a diritto ai lati di ciascuna delle 4 m. rovesce che indicano la linea dei raglan, togliere il segnamaglie rosso, 1 m. avvolta, voltare. **14° ferro:** (rovescio del lavoro) lavorare fino al quarto segnamaglie verde, togliere il segnamaglie, 1 m. avvolta, voltare. **15° ferro:** (diritto del lavoro) lavorare fino al quarto segnamaglie rosso eseguendo 1 aumento intercalato a diritto ai lati di ciascuna delle 4 m. rovesce che indicano la linea dei raglan, togliere il segnamaglie rosso, 1 m. avvolta, voltare. **16° ferro:** (rovescio del lavoro) lavorare fino al segnamaglie bianco che indica l'inizio e la fine dei giri. Lavorando come impostato in precedenza proseguire in tondo aumentando per i raglan, ai lati di

ciascuna delle 4 m. rovesce segnata con il segnamaglie giallo, 1 m. ogni 2 giri per 30 volte. **Nota:** quando il numero di m. lo rende necessario, passare ai ferri circolari con cavo da cm 80. A cm 29 dal collo (pari a 76 giri - contando dal centro del dietro), dividere il lavoro, proseguendo solo sulle m. del corpo e lasciando in sospeso le m. di ciascuna manica, procedendo nel modo seguente: lavorare fino alla 1ª m. rovescia che segna la linea del raglan compresa, avviare a nuovo 5 m. per il sottomanica (chi lo desidera può avviare una catenella di 5 m. con un filo di scarto e con l'uncinetto, e riprendere le m. con il ferro), lasciare in sospeso le 77 m. seguenti per la 1ª manica (escludendo la m. rovescia che segna la linea del raglan), lavorare fino alla successiva m. rovescia che segna la linea del raglan, compresa, avviare a nuovo 5 m. per il sottomanica, infine lasciare in sospeso le ultime 77 m. per la 2ª manica. Chiudere il lavoro in tondo.

Dietro e davanti: sulle 218 m. ottenute proseguire come impostato in precedenza. A cm 28 dall'inizio della lavorazione del dietro e del davanti (pari a 72 giri), per il bordo al fondo proseguire con i ferri circolari n. 4½ con cavo di cm 80 e lavorare 16 giri a coste 2/2 (pari a cm 6), diminuendo 2 m. tra le 24 del punto treccia, nel 1º giro, ottenendo 216 m. e avendo cura di far combaciare le m. a coste 2/2 ai lati della treccia, con le m. a coste 2/2 del bordo al fondo (per ottenere un lavoro perfetto, contare le m. dall'inizio del giro per calcolare se iniziare il giro con 2 m. diritte o 2 m. rovesce). Completati i 16 giri intrecciare morbidamente le m., lavorandole come si presentano.

Maniche: con i ferri circolari n. 5½ con cavo di cm 40 riprendere la lavorazione di ogni manica: riprendere 5 m. dalle 5 m. avviate a nuovo per i sottomanica del dietro e davanti quindi proseguire sulle 77 m. lasciate precedentemente in sospeso. Posizionare 1 segnamaglie dopo la 3ª delle 5 m. del sottomanica (servirà a indicare sia il centro manica dietro che l'inizio giro) e lavorare a maglia rasata diritta in tondo sulle 82 m. ottenute sfilando, dove necessario, le m. avviate con il filo di scarto. A partire dal 7º giro diminuire, ai lati del segnamaglie, 1 m. ogni 12 giri per 7 volte (a sinistra del segnamaglie lavorare 2 m. insieme a diritto, a destra del segnamaglie lavorare 1 accavallata semplice). A cm 35 dall'inizio della lavorazione della manica (pari a 90 giri), per il polsino, proseguire con i ferri circolari n. 4½ con cavo di cm 40 e lavorare 14 giri a coste 2/2 (= cm 5), poi intrecciare morbidamente le m., lavorandole come si presentano.

Nota: lavare il capo a basse temperature, con poco ammorbidente e lasciarlo asciugare su una superficie piana, senza stenderlo.

