



Taglie: 40/42 (44/46)
La spiegazione è data in due taglie. Le misure fra parentesi si riferiscono alla taglia più grande; quando è indicata una sola misura questa si riferisce a tutte le taglie.

Difficoltà: media

OCCORRENTE

- 6 (8) gomitoli
- da 50 g (90 metri) di filato **Wool Mohair** (73% Mohair, 27% Lana) n. 14044
- Ferri n. 4 e n. 5½ • Ago da lana • 4 bottoni

PUNTI IMPIEGATI

Coste 2/2 - Maglia rasata

CAMPIONE - IMPORTANISSIMO

PRIMA DI INIZIARE IL CAPO

cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata = 13 m. e 18 ferri.

ESECUZIONE

Dietro: con i ferri n. 5½ avviare 66 (70) m. e, per il bordo, lavorare 14 ferri a coste 2/2. Proseguire a maglia rasata e, a cm 25 (27) di altezza totale, per gli scalfi, intrecciare ai lati 2 m., poi per i raglan diminuire ai lati, all'interno di 1 m., 1 m. ogni 2 ferri per 20 (21) volte. A cm 23 (25) dall'inizio degli scalfi intrecciare le 22 (24) m. rimaste per lo scollo.

Davanti destro: con i ferri n. 5½ avviare 31 (33) m. e, per il bordo, lavorare 14 ferri a coste 2/2, aumentando 2 m. nel corso dell'ultimo ferro [= 33 (35) m.]. Proseguire a maglia rasata e, a cm 25 (27) di altezza totale, per lo scalfo, intrecciare a sinistra 2 m., poi per il raglan diminuire all'interno di 1 m., 1 m. ogni 2 ferri per 20 (21) volte. CONTEMPORANEAMENTE, per lo scollo, diminuire a destra 1 m. ogni 4 ferri per 10 (11) volte. A cm 23 (25) dall'inizio dello scalfo chiudere la m. rimasta.

Davanti sinistro: si lavora come il davanti destro, ma in senso inverso.

Maniche: con i ferri n. 5½ avviare 42 (44) m. e, per il bordo, lavorare 18 ferri a coste 2/2. Proseguire a maglia rasata, aumentando ai lati, internamente alle prime e alle ultime 2 m., 1 m. ogni 12 (10) ferri per 5 (7) volte [= 52 (58) m.]. A cm 48 (50) di altezza totale, per gli scalfi, intrecciare ai lati 2 m., poi per i raglan diminuire ai lati, all'interno di 1 m., 1 m. ogni 2 ferri per 18 (21) volte e 1 m. dopo 4 ferri 1 (0) volta. A cm 23 (25) dall'inizio degli scalfi intrecciare le 10 (12) m. rimaste.

CONFEZIONE

Cucire i raglan, i fianchi e i sottomanica.

Bordo di rifinitura: con i ferri n. 4 riprendere 214 (224) m. lungo le aperture e lo scollo di dietro e davanti e lavorare a coste 2/2. In corrispondenza del davanti destro aprire 4 occhielli di 2 m. ciascuno come segue: il 1º a cm 3,5 dal fondo e gli altri a 10 (12) m. di distanza l'uno dall'altro. Eseguiti 12 ferri intrecciare le m., lavorandole a diritto. Affrancare i bottoni in corrispondenza degli occhielli.

Nota: lavare il capo a basse temperature, con poco ammorbidente e lasciarlo asciugare su una superficie piana, senza stenderlo.

