



Taglia: 42 - **Difficoltà:** media

OCCORRENTE

- 6 gomitoli da g 50 (135 metri) di filato
- Maracuja** (60% Cotone, 25% Viscosa, 8% Fibra Metallizzata, 7% Poliammide) n. 31244 • Ferri n. 4½
- Ago da lana
- Uncinetto n. 3,00
- Spilloni raccoglimaglie, oppure dei ferri in più

PUNTI IMPIEGATI

CON I FERRI

Maglia legaccio - Maglia rasata

CON L'UNCINETTO

Catenella - Maglia bassa

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO

PRIMA DI INIZIARE IL CAPO

cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata con i ferri n. 4½ = 21 m. e 30 ferri.

ESECUZIONE

Dietro: con i ferri n. 4½ e un filo di colore contrastante avviare 90 m., quindi proseguire con il filato Maracuja a maglia rasata. Nel 97° ferro (= cm 32) diminuire ai lati 1 m., internamente alle prime e alle ultime 2 m, e a seguire ogni 4 ferri altre 5 volte (= 78 m.). Nel 147° ferro (= cm 48) ferro aumentare ai lati 1 m., internamente alle prime e alle ultime 2 m, e a seguire ogni 10 ferri altre 3 volte (= 86 m.). A cm 62 di altezza totale, pari a 186 ferri, per gli scalfi, intrecciare ai lati 4 m., poi diminuire internamente alle prime e alle ultime 2 m, 1 m. ogni 2 ferri per 14 volte. A cm 10 di altezza dall'inizio degli scalfi, pari a 30 ferri, lasciare in sospeso le 50 m. rimaste.

Davanti: con i ferri n. 4½ e un filo di colore contrastante avviare 82 m., quindi proseguire con il filato Maracuja a maglia rasata. A cm 20 di altezza totale, pari a 60 ferri, avviare a nuovo ai lati 4 m. per gli spacchi laterali (= 90 m.). Proseguire e terminare il davanti come il dietro.

Bordi spacchi: con i ferri n. 4½ riprendere 45 m. lungo ciascun spacco e lavorare a maglia legaccio per 4 ferri, quindi intrecciare.

Bordi scalfi: con i ferri n. 4½ riprendere 28 m. lungo ciascun scalfo e lavorare a maglia legaccio per 2 ferri, quindi intrecciare.

Spalline: con l'uncinetto n. 3,00 avviare 60 catenelle e lavorare tutt'attorno 1 giro a maglia bassa. Tagliare e fissare i fili.

Bordi scollo: con i ferri n. 4½ riprendere 52 m. lungo lo scollo (= m. in sospeso più i bordi scalfi) di dietro e davanti, e lavorare a maglia legaccio per 4 ferri, quindi intrecciare.

Bordi orlo: sfilare il ferro di avvio di colore contrastante di davanti e dietro e, con i ferri n. 4½, riprendere 98 m. (compresi i bordi) sul dietro e 90 m. (compresi i bordi) sul davanti e lavorare a maglia legaccio per 4 ferri, quindi intrecciare.

CONFEZIONE

Unire i lati, sovrapponendo i bordi degli spacchi del davanti sul dietro. Cucire le spalline ai lati dello scollo di dietro e davanti.

