



Taglie: 42/44 (46/48)

La spiegazione è data in due taglie. Le misure fra parentesi si riferiscono alla taglia più grande; quando è indicata una sola misura questa si riferisce a tutte le taglie

Difficoltà: media

OCCORRENTE

- 11 (13) gomitoli di 50 g (100 m) di filato **Cosy** (96% Lana Merino Extrafine, 4% poliammide) n. 42791
- Ferri n. 4 e n. 4½ • Ago da lana
- 4 bottoni piatti di cm 2 di diametro

PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (avvio) - Coste 1/1 - Maglia rasata

COSTE PERLATE: (si lavora su m. dispari)

1° ferro: (diritto del lavoro) a diritto. **2° ferro:** 1 m. di margine a diritto, 1 m. rovescia, * 1 m. doppia (= lavorare la m. seguente a diritto puntando il ferro destro nella m. corrispondente alla m. da lavorare, ma del ferro sottostante), 1 m. rovescia *, ripetere da * a * per tutto il ferro, 1 m. di margine a diritto. Ripetere questi 2 ferri.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO

PRIMA DI INIZIARE IL CAPO

cm 10 x 10 a coste perlate con i ferri n. 4½ = 16 m. e 38 ferri.

ESECUZIONE

Dietro: con i ferri n. 4½ avviare 87 (97) m. e lavorare 4 ferri a maglia tubolare, poi proseguire a coste perlate. A cm 15 (18) di altezza totale aumentare ai lati, all'interno di 5 m. (e comunque non in corrispondenza di 1 m. doppia), 2 m. (nella stessa m. di base lavorare 1 m. rovescia, 1 m. dritta e 1 m. rovescia) [= 91 (101) m.]. A cm 29 (34) di altezza totale, per gli scalfi raglan, diminuire ai lati, all'interno di 6 m. (e comunque in corrispondenza di 1 m. doppia), 2 m. ogni 4 ferri per 13 (16) volte, 2 m. ogni 6 ferri per 4 (3) volte (per le diminuzioni a destra lavorare 3 m. insieme a diritto, per le diminuzioni a sinistra lavorare 1 accavallata doppia = passare 2 m. sul ferro destro senza lavorarle, prendendole a diritto e con il filo dietro, 1 m. dritta e con il ferro sinistro accavallare le 2 m. passate sulla m. appena lavorata). A cm 49,5 (56,5) di altezza totale intrecciare le 23 (25) m. rimaste per lo scollo.

Davanti destro: con i ferri n. 4½ avviare 41 (45) m. e lavorare 4 ferri a maglia tubolare, poi proseguire a coste perlate. A cm 15 (18) di altezza totale aumentare a sinistra, all'interno di 5 m. (e comunque non in corrispondenza di 1 m. doppia) 2 m. [= 43 (47) m.]. A cm 29 (34) di altezza totale, per lo scalfo raglan, diminuire a sinistra, all'interno di 6 m. (e comunque in corrispondenza di 1 m. doppia), 2 m. ogni 4 ferri per 6 (5) volte, 2 m. ogni 6 ferri per 6 (8) volte. **CONTEMPORANEAMENTE**, a cm 41 (48) di altezza totale, per lo scollo, intrecciare a destra, ogni 2 ferri, 9 (11) m., 3 m., 2 m., 1 m. per 5 volte, esaurendo le m. [= cm 45,5 (52,5) di altezza totale].

Davanti sinistro: come il davanti destro, in modo simmetrico.

Manica destra: con i ferri n. 4 avviare 63 (67) m. e, per il bordo, lavorare 4 ferri a maglia tubolare e 46 ferri a coste 1/1 (= cm 14). Proseguire con i ferri n. 4½ e lavorare coste per-

late. Aumentare ai lati, all'interno di 5 m. (e comunque non in corrispondenza di 1 m. doppia) 2 m. nell'11° e nel 67° ferro [= 71 (75) m.]. A cm 45 (49) di altezza totale, per i raglan, diminuire a sinistra, all'interno di 6 m. (e comunque in corrispondenza di 1 m. doppia), 2 m. ogni 4 ferri per 4 volte, 2 m. ogni 6 ferri per 10 (11) volte e a destra 2 m. ogni 4 ferri per 4 volte, 2 m. ogni 6 ferri per 8 (9) volte poi intrecciare, sempre a destra, per lo scollo, 5 m., 4 m., 2 m. per 5 volte, esaurendo le m. [= cm 65,5 (71,5) di altezza totale].

Manica sinistra: come la destra, in modo simmetrico.

CONFEZIONE

Bordo d'apertura del davanti destro: con i ferri n. 4 avviare 11 m. e lavorare 4 ferri a maglia tubolare, poi proseguire lavorando 2 m. a maglia rasata e 9 m. a coste 1/1 iniziando con 1 m. rovescia. A circa cm 7 (8) di altezza totale aprire il 1° occhiello: intrecciare la m. centrale e proseguire sulle due parti separatamente per circa cm 2, quindi avviare a nuovo 1 m. al centro e proseguire sulle 11 m. come impostato in precedenza. Eseguire allo stesso modo altri 2 occhielli a circa cm 9 (11) l'uno dall'altro. A cm 41 (48) di altezza totale, misurati dopo aver tirato leggermente il lavoro, intrecciare tutte le m.

Bordo d'apertura del davanti sinistro: si lavora come il bordo destro, senza gli occhielli.

Bordo scollo: con i ferri n. 4 avviare 115 (123) m. e lavorare 4 ferri a maglia tubolare, poi proseguire a coste 1/1. Dopo 4 ferri a coste 1/1 aprire 1 occhiello a 3 m. dal margine destro: intrecciare 2 m. senza lavorarle, passare la m. dal ferro destro al ferro sinistro e avviare a nuovo 2 m. sul ferro destro, completare il ferro. Lavorare altri 12 ferri a coste 1/1, quindi aprire un altro occhiello nella stessa posizione del precedente, lavorare altri 4 ferri a coste 1/1 e lasciare tutte le m. in sospeso su un filo di colore contrastante. Cucire i bordi d'apertura ai due davanti. Cucire i 4 raglan. Piegare a metà il bordo scollo, facendo combaciare i due occhielli (che dovranno trovarsi sullo stesso lato degli altri occhielli) e cucirlo a cavallo dello scollo, compresi i lati dei bordi d'apertura, eseguendo sul rovescio una cucitura appena sopra il bordo a maglia tubolare e, sul diritto, unendo le m. una a una a punto indietro, sfilando a mano a mano il filo contrastante. Rifinire gli occhielli a punto festone. Cucire i fianchi e i sottomanica, eseguendo la cucitura dei primi cm 7 sul diritto, per il risvolto. Rivoltare sul diritto i primi cm 7 del bordo e fissarlo con punti fitti e nascosti. Attaccare i bottoni nel bordo del davanti sinistro, in corrispondenza degli occhielli.

